RDS / GPO

Relier le nouveau serveur au domaine :

Nom de l'ordinateur	SRV-V-RDS-DB
Groupe de travail	DB.local

Ajouter des rôles et suivre les directives :



Il faut donc attendre que ça s'installe :

Les services de rôles des Services Bureau à distance sélectionnés sont en cours d'installation.

Serveur	État d'avancement	État
Service de rôle Service Br	oker pour les connexions Bureau	à distance
SRV-V-RDS-DB.DB.local	Installation	En cours
Service de rôle Accès Web	o aux services Bureau à distance	
SRV-V-RDS-DB.DB.local		En attente
Service de rôle Serveur hé	òte de session Bureau à distance	
SRV-V-RDS-DB.DB.local		En attente

Après le redémarrage, il faut se rendre dans le service bureau à distance puis dans le gestionnaire des licences :



Il faut bien cliquer sur le nom puis l'ajouter et l'installation se fera :



Dans les propriétés de déploiement et dans le gestionnaire de licence il faut cocher « Par utilisateur » :



Il faut ensuite aller dans le serveur Active Directory et créer un nouveau groupe :



Ajouter un utilisateur au groupe :



Ensuite sur le windows serveur dédié au bureau à distance, dans les propriétés de « ce PC » et dans bureau à distance, ajouter d_rds :

Nom de l'ordinateur		Matériel	
Paramètres système avancés	Utilisation à distance		
Utilisateurs du Bureau à distance		?	>
Les utilisateurs ci-dessous peuvent se conne	cter à cet o	rdinateur, a	insi q
les membres du groupe Administrateurs, même	e s'ils n'app	paraissent p	as ici
DB\d_rds			
DB\Administrateur a déjà un accès.			
DB\Administrateur a déjà un accès.			
DB\Administrateur a déjà un accès. Ajouter Supprimer			
DB\Administrateur a déjà un accès. Ajouter Supprimer	r ou sioute	r dae utiliezi	
DB\Administrateur a déjà un accès. Ajouter Supprimer Pour créer des nouveaux comptes d'utilisateur da	ir ou ajoute	r des utilisat au de	teurs
DB\Administrateur a déjà un accès. Ajouter Supprimer Pour créer des nouveaux comptes d'utilisateu aux groupes, ouvrez <u>Comptes d'utilisateur</u> dar configuration.	ir ou ajoute ns le Panne	r des utilisat eau de	teurs
DB\Administrateur a déjà un accès. Ajouter Supprimer Pour créer des nouveaux comptes d'utilisateu aux groupes, ouvrez <u>Comptes d'utilisateur</u> dai configuration.	ır ou ajoute ıs le Panne	r des utilisat au de	teurs

Ensuite il faut retourner sur le serveur Active Directory pour faire la stratégie de groupe et créer une nouvelle unité d'organisation :

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory				
Fichier Action Affichage ?				
🗢 🔿 📰 🖌 🗎 🗡	🗐 🖸 🗟 🔢 🐮 🐮 🍞 💆 🐍			
Utilisateurs et ordinateurs Activ Carton Requêtes enregistrées DB.local BD	Nom Type Description Groupes Unité d'organi Ordinateurs Unité d'organi Unité d'organi			
> 🖬 Groupes > 🛅 Ordinateurs	Nouvel objet - Unité d'organisation			
 Utilisateurs Builtin Computers Domain Controllers 	Créer dans : DB.Jocal/BD			
 ForeignSecurityPrincip Managed Service Acco Users 	Nom : RDS Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle			

Puis déplacer à utilisateur sur le groupe RDS :

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Туре	Description
> 📔 Requêtes enregistrées	IN SRV-V-RDS	Ordinateur	
✓ jii DB.local	14 OI 1 O 0 0		
🗸 📓 BD			
> 💼 Groupes			
> 💼 Ordinateurs			
💼 Utilisateurs			
💼 RDS			

Aller dans gestion des stratégies de groupe et créer pour RDS :

	ses → → → → → → → → → → → → → → → → → →
RestrictionRDS	e groupe
	Nom : RestrictionRDS

Dans stratégie de groupe cliquer sur configurer le mode de traitement par bouclage de la tratégie de groupe :

Quotas de disque		📰 🔚 Désactiver le jeu de stratégie résultant	Non configuré	Non
Récupération	Description :	Activer la synchronisation des contrôleurs de domaine AD/	Non configuré	Non
Redirection de dossiers	Ce paramètre de stratégie	🗈 Configurer les connexions Accès direct en tant que connexi	Non configuré	Non
Restauration du système	demande au système d'appliquer	🗄 Modifier le traitement de la stratégie de groupe de façon à c	Non configuré	Non
Scripts	le jeu d'objets de strategie de	Spécifier le temps d'attente de traitement de stratégie de dé	Non configuré	Non
Service Attestation d'intégrité de l'ar	utilisateur qui ouvre une session	Configurer le mode de traitement par bouclage de la stratég	Non configuré	Non
> Service de temps Windows	sur un ordinateur affecté par ce	🗄 Autoriser un traitement asynchrone de la stratégie de group	Non configuré	Non
Services de module de plateforme se	paramètre. Il est conçu pour des	Configurer le traitement de la stratégie pour l'extension de p	Non configuré	Non
Services Paramètres régionaux	ordinateurs à usage particulier,	Configurer le traitement de la stratégie pour l'extension de p	Non configuré	Non
Stratégie de groupe	publics, les laboratoires et les	Configurer le traitement de la stratégie pour l'extension de p	Non configuré	Non
Journalisation et suivi	écoles, où vous devez modifier les	E Configurer le traitement de la stratégie pour l'extension de p	Non configuré	Non

Activer et remplacer :

are configurer to file	de de traitement par l	uclage de la stratégie de groupe utilisateur — 🛛 🔿
Configurer le mo Paramètre précéder	ode de traitement par nt Paramètre suiv	suclage de la stratégie de groupe utilisateur nt
 Non configuré Activé Désactivé 	Commentaire : Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2000
Options : Mode : Remplacer	~	Aide : Ce paramètre de stratégie demande au système d'appliquer le jeu d'objets de stratégie de groupe à l'ordinateur affecte par ce paramètre. Il est conçu pour des ordinateurs à utage particulier, coi vous deve modifier les paramètres utilisateur en fonction de l'ordinateur utilis. Par défaut, les objets de stratégie de groupe de l'utilisateur déterminent les paramètres utilisateur qui doivent d'es appliques. Si vous actives ce paramètres utilisateur qui doivent être appliqués. Si vous actives ce paramètres utilisateur qui doivent être appliqués. Si vous actives ce paramètres utilisateur qui doivent être appliqués. Si vous actives ce paramètres de tratégie, lorsqu'un utilisateur es ession sur cu ce d'ordinateur déterminent le jeu d'objets de stratégie de groupe de l'ordinateur determinent le jeu d'objets de stratégie de groupe de signifique ce paramètre, vous pouves sélectionner l'un des modes si unvants dans la zone «Mode» = : Si vous actives ce paramètres vous pouves sélectionner l'un des modes si unvants dans la zone «Mode» = : • Reemplacer - indigue que les paramètres utilisateur définis dans

Désactiver le panneau de configuration :

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC

📅 Interdire l'accès au Pa	inneau de configuratio	n et à l'application Paramètres du PC
Paramètre précédent	Paramètre suivant	
○ Non configuré Con	nmentaire :	
Activé		

Désactiver l'invite de commande :



Désactiver les lecteurs :



Puis empêcher de voir les lecteurs :



On voit que tout est activé :

Config	ration utilisateur (activée)		
Strat	égies		
Мо	dèles d'administration		
	Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l	'ordinateur local.	
	Composants Windows/Explorateur de fichiers		
	Stratégie	Paramètre	
	Dans Poste de travail, masquer ces lecteurs spécifiés	Activé	
	Choisissez l'une des combinaisons suivantes		Restreind
	Stratégie	Paramètre	
	Empêcher l'accès aux lecteurs à partir du Poste de travail	Activé	
	Choisissez l'une des combinaisons suivantes		Restreind
	Panneau de configuration		
	Stratégie	Paramètre	
	Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC	Activé	
	Système		
	Stratégie	Paramètre	
	Désactiver l'accès à l'invite de commandes	Activé	
	Désactiver également le traitement des scripts d'invite de	commande ?	Oui

Puis essayer la connexion à distance et vérifier si les paramètres inscrits fonctionnent :



Nous voyons que c'est désactivé :

👞 UsrLogon.cmd L'invite de commandes a été désactivée par votre administrateur. Appuyez sur une touche pour continuer... 🗕